




Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN
Emission: DIREKTE/INDIREKTE
Optik: MIKROOPTIK
Farbe: SCHWARZ
Dimmung: ON/OFF
Notfall: NO
L: 1314mm
A: 1138mm
H: 72mm
Hergestellt in: ITALY
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 10.2kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 70W
Lichtstrom der Leuchte: 6540lm
Direkter Lichtstrom: 2562lm
Indirekter Lichtstrom: 3978lm
IP: 40
Isolationsklasse: I
Nr. der Treiber pro Produkt: 2
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: Si



Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 61W
Lichtstromquelle: 2850lm
Farbtemperatur: 2700K
CRI: >90
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[SIX B: Weitere Informationen über das Produkt](#)



MONTAGEZUBEHÖR



ROSONE 3X1,5 TND 3000 NE

109005.02



ROSONE 3X1,5 QDR 3000 NE

109006.02



ROSONE 5X1,5 TND 3000 NE

109007.02



ROSONE 5X1,5 QDR 3000 NE

109008.02