


## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN  
Emission: DIREKTE/INDIREKTE  
Optik: OPAL  
Farbe: CAPPUCCINO  
Dimmung: DALI2, PUSH  
Notfall: NO  
L: 1314mm  
A: 1138mm  
H: 72mm  
Hergestellt in: ITALY  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 10.2kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 110W  
Lichtstrom der Leuchte: 9560lm  
Direkter Lichtstrom: 5582lm  
Indirekter Lichtstrom: 3978lm  
IP: 40  
Isolationsklasse: I  
Nr. der Treiber pro Produkt: 3  
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz  
UGR: <19  
SELV: Si



## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 105W  
Lichtstromquelle: 10152lm  
Farbtemperatur: 2700K  
CRI: >90  
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam  
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[SIX B: Weitere Informationen über das Produkt](#)



## MONTAGEZUBEHÖR

---



ROSONE 3X1,5 TND 3000 CAPP

**109005.21**

---



ROSONE 3X1,5 QDR 3000 CAPP

**109006.21**

---



ROSONE 5X1,5 TND 3000 CAPP

**109007.21**

---



ROSONE 5X1,5 QDR 3000 CAPP

**109008.21**