



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: WANDMONTAGE, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE
Emission: DIREKTE/INDIREKTE
Optik: MIKROPRISMATISCH
Farbe: SCHWARZ
Dimmung: ON/OFF
Notfall: NO
H: 65mm
ø: 450mm
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 3.5kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 36W
Lichtstrom der Leuchte: (3K D) 3422lm (3K D/I) 2915/324lm | (4K D) 3617lm (4K D/I) 3082/342lm
IP: 40
Isolationsklasse: I
Nr. der Treiber pro Produkt: 1
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 32W
Farbtemperatur: 3000K/4000K
CRI: >90
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[ROB: Weitere Informationen über das Produkt](#)



MONTAGEZUBEHÖR

	ROB: KIT SOSPENSIONI 4PZ D450/600	115005.99
	ROSONE 3X1,5 TND 3000 BIA	109005.01
	ROSONE 3X1,5 TND 3000 NE	109005.02
	ROSONE 5X1,5 TND 3000 BIA	109007.01
	ROSONE 5X1,5 TND 3000 NE	109007.02