



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: WANDMONTAGE, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE  
Emission: DIREKTE/INDIREKTE  
Optik: MIKROPRISMATISCH  
Farbe: WEIß  
Dimmung: ON/OFF  
Notfall: NO  
H: 65mm  
ø: 600mm  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 6kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 68W  
Lichtstrom der Leuchte: (3K D) 6699lm (3K D/I) 5865/510lm | (4K D) 7095lm (4K D/I) 6212/540lm  
IP: 40  
Isolationsklasse: I  
Nr. der Treiber pro Produkt: 1  
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 62W  
Farbtemperatur: 3000K/4000K  
CRI: >90  
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[ROB: Weitere Informationen über das Produkt](#)



## MONTAGEZUBEHÖR

|   |                                   |                  |
|---|-----------------------------------|------------------|
|  | ROB: KIT SOSPENSIONI 4PZ D450/600 | <b>115005.99</b> |
|  | ROSONE 3X1,5 TND 3000 BIA         | <b>109005.01</b> |
|  | ROSONE 3X1,5 TND 3000 NE          | <b>109005.02</b> |
|  | ROSONE 5X1,5 TND 3000 BIA         | <b>109007.01</b> |
|  | ROSONE 5X1,5 TND 3000 NE          | <b>109007.02</b> |