



## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: WANDMONTAGE, AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE  
Emission: DIREKTE/INDIREKTE  
Optik: MIKROPRISMATISCH  
Farbe: SCHWARZ  
Dimmung: DALI2, PUSH  
Notfall: NO  
H: 65mm  
ø: 450mm  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 3.5kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 36W  
Lichtstrom der Leuchte: (3K D) 3422lm (3K D/I) 2915/324lm | (4K D) 3617lm (4K D/I) 3082/342lm  
IP: 40  
Isolationsklasse: I  
Nr. der Treiber pro Produkt: 1  
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 32W  
Farbtemperatur: 3000K/4000K  
CRI: >90  
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[ROB: Weitere Informationen über das Produkt](#)



**MONTAGEZUBEHÖR**

	ROB: KIT SOSPENSIONI 4PZ D450/600	<b>115005.99</b>
	ROSONE 3X1,5 TND 3000 BIA	<b>109005.01</b>
	ROSONE 3X1,5 TND 3000 NE	<b>109005.02</b>
	ROSONE 5X1,5 TND 3000 BIA	<b>109007.01</b>
	ROSONE 5X1,5 TND 3000 NE	<b>109007.02</b>