




Merkmale

Verwendung: Innen, Außen
Montageart: WANDMONTAGE, DECKENMONTAGE
Emission: DIREKTE
Optik: OPAL
Farbe: WEIß
Dimmung: ON/OFF
Notfall: MIT ZUBEHÖR
H: 50mm
ø: 300mm
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.5kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 12/15/18W
Lichtstrom im Notfall: 8/6/5%
IP: 65
Isolationsklasse: I
Nr. der Treiber pro Produkt: 1
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
IK: 8
SELV: No



Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 11/14/16W
Farbtemperatur: 3000K/4000K/6500K
CRI: >80
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[HULK: Weitere Informationen über das Produkt](#)

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR



HULK: SENSORE LUM./PRES. MW

115403.99

NOTFALLZUBEHÖR



HULK: KIT EMERGENZA 1H

115402.99