

Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE
Emission: DIREKTE
Optik: MIKROPRISMATISCH
Farbe: WEIß
Dimmung: ON/OFF
Notfall: NO
L: 1440mm
A: 46mm
H: 70mm
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 3.5kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 31W
Lichtstrom der Leuchte: (3K) 3199lm / (4K) 3290lm
IP: 40
Isolationsklasse: I
Nr. der Treiber pro Produkt: 1
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 28W
Lichtstromquelle: 5190lm
Farbtemperatur: 3000K/4000K
CRI: >80
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[LYNO: Weitere Informationen über das Produkt](#)



ERGÄNZENDES ZUBEHÖR



LYNO: COPPIA TESTATE BIA

115803.01




LYNO: COPPIA STAFFE FISSAGGIO PLAFONE

115804.99



LYNO: COPPIA KIT SOSP. CAVO L 3M

115805.99



LYNO: STAFFA DI GIUNZIONE

115806.99