

## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: AUFHÄNGELEUCHTEN, DECKENMONTAGE  
Emission: DIREKTE  
Optik: MIKROPRISMATISCH  
Farbe: WEIß  
Dimmung: DALI2, PUSH  
Notfall: NO  
L: 1440mm  
A: 46mm  
H: 70mm  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 3.5kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 31W  
Lichtstrom der Leuchte: (3K) 3199lm / (4K) 3290lm  
IP: 40  
Isolationsklasse: I  
Nr. der Treiber pro Produkt: 1  
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 28W  
Lichtstromquelle: 5190lm  
Farbtemperatur: 3000K/4000K  
CRI: >80  
Farbtoleranz: 3 Step MacAdam  
Lebensdauer LED: 50000h L90 B10

## Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[LYNO: Weitere Informationen über das Produkt](#)



## ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

---



LYNO: COPPIA TESTATE BIA

**115803.01**

---



LYNO: COPPIA STAFFE FISSAGGIO PLAFONE

**115804.99**


---



LYNO: COPPIA KIT SOSP. CAVO L 3M

**115805.99**

---



LYNO: STAFFA DI GIUNZIONE

**115806.99**