

## Merkmale

Verwendung: Innen  
Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT  
Emission: DIREKTE  
Optik: OPAL  
Strahl: 100°  
Farbe: WEIß  
Dimmung: MIT ZUBEHÖR  
Notfall: MIT ZUBEHÖR  
A: Ø160mm  
H: 26mm  
D: 145mm  
Garantie: 5 Jahre  
Gewicht: 0.45kg

## Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 15W  
Lichtstrom der Leuchte: 1400lm  
Lichtstrom im Notfall: 1h: 35% / 3h: 14%  
IP: 40  
Isolationsklasse: II  
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Quelle

Lichtquelle: LED  
Leistung der Stromquelle: 13W  
Lichtstromquelle: 1650lm  
Farbtemperatur: 3000K  
CRI: >80  
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

## Konformität

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

## Normen


Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)



## NOTFALLZUBEHÖR


---



KIT EMERGENZA 1H 9V-58V

**18002.99**

---



KIT EMERGENZA 3H 9V-58V

**18003.99**