

Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT
Emission: DIREKTE
Optik: OPAL
Strahl: 100°
Farbe: WEIß
Dimmung: MIT ZUBEHÖR
Notfall: MIT ZUBEHÖR
L: 160mm
A: 160mm
H: 26mm
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.56kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 15W
Lichtstrom der Leuchte: 1475lm
Lichtstrom im Notfall: 1h: 35% / 3h: 14%
IP: 40
Isolationsklasse: II
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 13W
Lichtstromquelle: 1740lm
Farbtemperatur: 4000K
CRI: >80
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität


CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


[Weitere Informationen über das Produkt](#)

NOTFALLZUBEHÖR



KIT EMERGENZA 1H 9V-58V

18002.99



KIT EMERGENZA 3H 9V-58V

18003.99