

Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT
Emission: DIREKTE
Optik: OPAL
Strahl: 100°
Farbe: WEIß
Dimmung: MIT ZUBEHÖR
Notfall: MIT ZUBEHÖR
H: 28mm
ø: Ø230
D: 210-215mm
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.73kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 23W
Lichtstrom der Leuchte: 1950lm
Lichtstrom im Notfall: 1h: 22% / 3h: 9%
IP: 40
Isolationsklasse: II
Nr. der Treiber pro Produkt: 1
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 20W
Lichtstromquelle: 2300lm
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >90
Lebensdauer LED: 50000h L80 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[Weitere Informationen über das Produkt](#)



ERGÄNZENDES ZUBEHÖR



SLIM: ADATT.PER FORO 240MM / 250MM

11814.01


DIMMBARES ZUBEHÖR



ALIM. LED 25W 350MA/2-50V DALI/PUSH


101333.99

NOTFALLZUBEHÖR



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99