

Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT
Emission: DIREKTE
Optik: OPAL
Strahl: 100°
Farbe: WEIß
Dimmung: MIT ZUBEHÖR
Notfall: MIT ZUBEHÖR
L: 110mm
A: 110mm
H: 24mm
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.35kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 11W
Lichtstrom der Leuchte: 882lm
Lichtstrom im Notfall: 1h: 53% / 3h: 21%
IP: 40
Isolationsklasse: II
Nr. der Treiber pro Produkt: 1
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 9W
Lichtstromquelle: 1185lm
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >90
Lebensdauer LED: 50000h L80 B10

Konformität

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

CAM edilizia: Gemäß dem CAM EDILIZIA-Bauministerialerlass vom 23. Juni 2022 n.256.

[SLIM: Weitere Informationen über das Produkt](#)


DIMMBARES ZUBEHÖR



ALIM. LED 18.2W 350MA/9-52V DALI/PUSH


101333.99

NOTFALLZUBEHÖR



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99