



Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT
Emission: DIREKTE
Optik: SPOT
Strahl: 30°
Farbe: WEIß
Dimmung: ON/OFF
Notfall: MIT ZUBEHÖR
A: Ø85mm
H: 50mm
D: 72-74mm
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.255kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 4W
Lichtstrom der Leuchte: 308lm
IP: 20
Isolationsklasse: II
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: No

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 3W
Farbtemperatur: 3000K
CRI: >80
Lebensdauer LED: 30000h L70 B20

Konformität

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[PINA: Weitere Informationen über das Produkt](#)

