

Merkmale

Verwendung: Innen
Montageart: IM GIPSKARTON EINGEBAUT
Emission: DIREKTE
Optik: SPOT
Strahl: 30°
Farbe: WEIß
Dimmung: ON/OFF
Notfall: MIT ZUBEHÖR
A: Ø138mm
H: 69mm
D: 120-124mm
Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.61kg

Technische Daten

Eingangsleistung der Leuchte: 12W
Lichtstrom der Leuchte: 1238lm
Lichtstrom im Notfall: 50%
IP: 20
Isolationsklasse: II
Versorgungsspannung: 220-240V 50/60Hz
UGR: <19
SELV: No

Quelle

Lichtquelle: LED
Leistung der Stromquelle: 12W
Farbtemperatur: 4000K
CRI: >80
Lebensdauer LED: 30000h L70 B20

Konformität


CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 0 Zertifiziertes Gerät in der RISIKO-FREIEN GRUPPE, in Übereinstimmung mit der Bestimmung CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


[Weitere Informationen über das Produkt](#)

NOTFALLZUBEHÖR



KIT EMERGENZA 1H 9V-58V

18002.99



KIT EMERGENZA 3H 9V-58V

18003.99