



## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: COLGANTE  
Emisión: DIRECTA/INDIRECTA  
Ópticas: SPOT  
Haz: 14°  
Color: BLANCO  
Atenuación: DALI  
Emergencia: NO  
L: 1125mm  
A: Ø63mm  
H: 65mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 1.5kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 29W  
Flujo luminoso luminaria: 2110lm  
IP: 20  
Clase de aislamiento: I  
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 2X12W  
Flujo luminoso fuente: 2750lm  
Temperatura de color: 3000K  
ICR: >90  
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam  
Vida útil LED: 50000h L80 B20

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1 Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[LUCKY EVO B: Ver más información de producto](#)