

Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: COLGANTE
Emisión: INDIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: BLANCO
Atenuación: ON/OFF
Emergencia: NO
L: 1125mm
A: 52mm
H: 91mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 4.217kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 20W
Flujo luminoso indirecto: 2123lm
IP: 40
Clase de aislamiento: I
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 18W
Flujo luminoso fuente: 2812lm
Temperatura de color: 3000K
ICR: >80
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Norme



Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[LUCKY EVO B: Ver más información de producto](#)

LUCKY EVO B

1002H8.01

ACCESORIOS ADICIONALES

	LUCKY EVO B: DIFF. CIECO PER L1125 BIA	100257.01
	LUCKY EVO B: COPPIA TESTATE CHIUSURA BIA	100247.01
	LUCKY EVO B: KIT GIUNZIONE MODULI	100248.01

ACCESORIOS DE MONTAJE

	LUCKY EVO B: KIT COPPIA CAVI SOSP. 5 M	1002B5.99
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01

