

Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: PARED, EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO, RIELES

Emisión: DIRECTA

Ópticas: MICROESTRUCTURADA

Color: BLANCO

Atenuación: ON/OFF

Emergencia: Autonomía 1 h/Recarga 12 h

L: 1406mm

A: 52mm

H: 80mm

Fabricado en: ITALY

Garantía: 5 años batería excluida

Peso: 3.5kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 34.4W

Flujo luminoso luminaria: 2504lm

Flujo luminoso en emergencia: 12%

IP: 40

Clase de aislamiento: I

Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz

Índice de Deslumbramiento Unificado: <19

SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED

Fuente de energía: 32W

Flujo luminoso fuente: 4857lm

Temperatura de color: 4000K

ICR: >80

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam

Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2, 2-22

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Ver más información de producto](#)



Características

Uso: Interior

Ópticas: MICROESTRUCTURADA

L: 1406mm

A: 48mm

H: 10mm

Fabricado en: ITALY



Garantía: 5 años

Peso: 0.3kg

Datos técnicos

IP: 40

Índice de Deslumbramiento Unificado: <19



100518.01 + 100574.99

ACCESORIOS ADICIONALES



18750.01



18751.99

HERO: SOSP.L3000 1PZ. TESTA/CODA

108685.99



LUCKY EVO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE

18757.99



LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ.

18753.99



KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P NE

108920.02



LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (2X)

18752.99




KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE

108919.02



LUCKY EVO: STAFFA PARETE "L" BIA

1005A2.01



Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 4/4/2025, 23:47:19