



LUCKY EVO

100521.01 + 18744.99

LUCKY EVO: LED ANG. 25W 3K BIA L=592 + LUCKY EVO: ANG.N.2 DIFF.OPALE PER L592



novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: PARED, EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO, RIELES

Emisión: DIRECTA

Ópticas: OPALINA

Color: BLANCO

Atenuación: ON/OFF

Emergencia: NO

L: 592x592mm

A: 52mm

H: 80mm

Fabricado en: ITALY

Garantía: 5 años

Peso: 3.05kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 28.5W

Flujo luminoso luminaria: 2077lm

IP: 40

Clase de aislamiento: I

Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz

SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED

Fuente de energía: 25W

Flujo luminoso fuente: 3749lm

Temperatura de color: 3000K

ICR: >80

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam

Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[LUCKY EVO: Ver más información de producto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 6/8/2025, 17:25:50

LUCKY EVO

100521.01 + 18744.99

LUCKY EVO: LED ANG. 25W 3K BIA L=592 + LUCKY EVO: ANG.N.2 DIFF.OPALE PER L592





novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

Características

Uso: Interior
Ópticas: OPALINA
L: 592x592mm
A: 48mm
H: 10mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 0.3kg

Datos técnicos

IP: 40



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 6/8/2025, 17:25:50


LUCKY EVO

100521.01 + 18744.99

LUCKY EVO: LED ANG. 25W 3K BIA L=592 + LUCKY EVO: ANG.N.2 DIFF.OPALE PER L592

ACCESORIOS ADICIONALES


| | | |
|---|-------------------------------|----------|
|  | LUCKY EVO: TESTATE COPPIA BIA | 18750.01 |
|---|-------------------------------|----------|


| | | |
|---|-------------------------------------|----------|
|  | LUCKY EVO: KIT DI GIUNZ. RETTILINEO | 18751.99 |
|---|-------------------------------------|----------|


ACCESORIOS DE MONTAJE


| | | |
|---|--------------------------------------|-----------|
|  | HERO: SOSP.L3000 1PZ TESTA W.G.BASSO | 108685.99 |
|---|--------------------------------------|-----------|

| | | |
|---|-----------------------------------|----------|
|  | LUCKY EVO: SOSP.L3000 1PZ. UNIONE | 18757.99 |
|---|-----------------------------------|----------|

| | | |
|---|--------------------------------------|----------|
|  | LUCKY EVO: SPESS. CARTONG. 10MM 4PZ. | 18753.99 |
|---|--------------------------------------|----------|

| | | |
|---|--------------------------------|-----------|
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA | 108919.01 |
|---|--------------------------------|-----------|

| | | |
|---|--------------------------------|-----------|
|  | KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA | 108920.01 |
|---|--------------------------------|-----------|

| | | |
|---|---------------------------------|-----------|
|  | LUCKY EVO: KIT INCASSO LED (3X) | 1005A1.99 |
|---|---------------------------------|-----------|