LUCKY EVO C

100622.01 + 100250.99


LUCKY EVO C: LED 32W 4K L=1406 BI EM. + LUCKY EVO B/C: DIFF. OPALE PER L1406
















Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN MAMPOSTERÍA, EMPOTRABLE EN PLADUR

Emisión: DIRECTA Ópticas: OPALINA Color: BLANCO Atenuación: ON/OFF

Emergencia: Autonomía 1 h/Recarga 12 h

L: 1406mm A: 70mm H: 62mm

Fabricado en: ITALY

Garantía: 5 años batería excluida

Peso: 4.37kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 34.4W

Flujo luminoso luminaria: 2721lm Flujo luminoso en emergencia: 12%

IP: 40

Clase de aislamiento: I

Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz

SELV: Sì

Sorgente

Fuente de iluminación: LED Fuente de energía: 32W Flujo luminoso fuente: 4857lm Temperatura de color: 4000K

ICR: >80

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2, 2-22

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

LUCKY EVO C: Ver más información de producto



LUCKY EVO C














Características


Uso: Interior Ópticas: OPALINA Emergencia: NO L: 1406mm A: 48mm H: 10mm Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años

Peso: 0.2kg

Datos técnicos

IP: 40









LUCKY EVO C



100622.01 + 100250.99

LUCKY EVO C: LED 32W 4K L=1406 BI EM. + LUCKY EVO B/C: DIFF. OPALE PER L1406

ACCESORIOS ADICIONALES

11 62 62 70 L 3 W 55	LUCKY EVO C: COPPIA TESTATE BIANCHE	100650.01
ACCESORIOS DE MONTAJ	LUCKY EVO C: GIUNTI LINEARI.	100649.01
7) 0 41	LUCKY EVO C: CASSAFORMA X MURAT. L=1406	100653.99
7	LUCKY EVO C: COPPIA TESTATE CASSAFORMA	100655.99

