

SMD 2835 (120 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 50mm (6 LED)
Biadhesive - cuttable every 50mm (6 LED)

Características

Uso: Interior
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: CON ACCESORIO
L: 20000mm
A: 10mm
Garantía: 5 años
Peso: 0.155kg

Datos técnicos

Flujo luminoso en emergencia: L min = 60 L max = 260 - 1h: 17% / 3h: 7%
IP: 20
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: 24 Vdc
Clase de eficiencia energética: G
SELV: No

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 9.6W/m
Flujo luminoso fuente: 784lm
Temperatura de color: 3000K
ICR: >80
Vida útil LED: 30000h L70 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1 Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.



[STRIP LED Last Minute: Ver más información de producto](#)

STRIP LED Last Minute

100909.99



ACCESORIOS DE EMERGENCIA

	KIT EMERGENZA 3H 10V-54V	18005.99
	KIT EMERGENZA 1H 10V-54V	18004.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 6/8/2025, 17:09:36