



Características

Uso: Interno/Esterno
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: CON ACCESORIO
L: 5000mm
A: 4mm
Garantía: 5 años
Peso: 0.15kg

Datos técnicos

Flujo luminoso en emergencia: L min = 50 L max = 210 - 1h: 17% / 3h: 7
IP: 65
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: 24 Vdc
Clase de eficiencia energética: G
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 11.5W/m
Flujo luminoso fuente: 1038lm
Temperatura de color: 3000K
ICR: >90
Vida útil LED: 30000h

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1 Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Ver más información de producto](#)



SMD 2216 (182 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 38,4 mm (7 LED)
Biadhesive - cuttable every 38,4 mm (7 LED)