



Características

Uso: Interior
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: CON ACCESORIO
L: 5000mm
A: 10mm
Garantía: 5 años
Peso: 0.15kg

Datos técnicos

Flujo luminoso en emergencia: L min = 30 L max = 140 - 1h: 17% / 3h: 7
IP: 20
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: 48 Vdc
Clase de eficiencia energética: F
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 17W/m
Flujo luminoso fuente: 2060lm
Temperatura de color: 2700K
ICR: >90
Vida útil LED: 30000h


Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1 Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Ver más información de producto](#)



SMD 2835 (240 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 62,5 mm (15 LED)
Biadhesive - cuttable every 62,5 mm (15 LED)

STRIP LED

100931.99

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESORIOS DE MONTAJE



STRIP LED: CONNETTORE 2STRIP 238/240LED 10PZ

100967.99




STRIP LED: CONNETTORE ANG 2STRIP238/240LED 10PZ

100968.99



STRIP LED: 1 CONNETTORE +CAVO 238/240LED 10PZ

100969.99



STRIP LED: 2 CONNETTORE +CAVO 238/240LED 10PZ

100970.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.

Última actualización: 4/4/2025, 23:27:17