



Características

Uso: Interior
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: CON ACCESORIO
L: 5000mm
A: 10mm
Garantía: 5 años
Peso: 0.15kg

Datos técnicos

IP: 20
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: 24 Vdc
Clase de eficiencia energética: E
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 14.4W/m
Flujo luminoso fuente: 1880lm
Temperatura de color: 4000K
ICR: >80
Vida útil LED: 30000h L70 B20


Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1 Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[STRIP LED: Ver más información de producto](#)



SMD 2835 (140 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 50 mm (7 LED)
Biadhesive - cuttable every 50 mm (7 LED)