



Características

Uso: Interior, Exterior
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: CON ACCESORIO
L: 5000mm
A: 10mm
Garantía: 5 años
Peso: 0.155kg

Datos técnicos

Flujo luminoso luminaria: 1900lm
Flujo luminoso en emergencia: L min = 30 L max = 130 - 1h: 17% / 3h: 7
IP: 65
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: 24 Vdc
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 19.2W/m
Flujo luminoso fuente: 1900lm
Temperatura de color: 3000K
ICR: >90
Vida útil LED: 30000h L70 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1 Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.



[STRIP LED: Ver más información de producto](#)



STRIP LED

100981.99

ACCESORIOS DE EMERGENCIA

	KIT EMERGENZA 1H 10V-54V	18004.99
	KIT EMERGENZA 3H 10V-54V	18005.99

