

SMD 3528 (240 LED/m)  
Biadesivo - sezionabile ogni 25mm (6 LED)  
Biadhesive - cuttable every 25mm (6 LED)

## Caratteristiche

Uso: Interior, Exterior  
Atenuación: CON ACCESORIO  
Emergencia: CON ACCESORIO  
L: 5000mm  
A: 10mm  
Garantía: 5 años  
Peso: 0.15kg

## Datos técnicos

Flujo luminoso luminaria: 764lm  
Flujo luminoso en emergencia: L min = 30 L max = 130 - 1h: 17% / 3h: 7  
IP: 65  
Clase de aislamiento: III  
Tensión de alimentación: 24 Vdc  
SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 8.8W/m  
Flujo luminoso fuente: 764lm  
Temperatura de color: 3000K  
ICR: >90  
Vida útil LED: 30000h L70 B20

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1 Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


[STRIP LED: Ver más información de producto](#)

# STRIP LED

100984.99


**novalux**  
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESORIOS DE EMERGENCIA



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

**18004.99**



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

**18005.99**



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · Número IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.

Última actualización: 10/10/2025, 13:02:15