



## Características

Uso: Interior  
Atenuación: CON ACCESORIO  
Emergencia: CON ACCESORIO  
L: 5000mm  
A: 10mm  
Garantía: 5 años  
Peso: 0.15kg

## Datos técnicos

Flujo luminoso luminaria: 1468lm  
Flujo luminoso en emergencia: L min = 30 L max = 130 - 1h: 17% / 3h: 7  
IP: 20  
Clase de aislamiento: III  
Tensión de alimentación: 24 Vdc  
SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 8.4W/m  
Flujo luminoso fuente: 1468lm  
Temperatura de color: 4000K  
ICR: >90  
Vida útil LED: 30000h L70 B20


## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1 Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


[STRIP LED: Ver más información de producto](#)





# STRIP LED

100998.99

## ACCESORIOS DE MONTAJE

|                                                                                   |                                          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
|  | STRIP LED: CONNET.2STRIP 238/240LED 10PZ | 100967.99 |
|  | STRIP LED: CON.ANG 2STRIP238/240LED 10PZ | 100968.99 |
|  | STRIP LED: 1CONNET.+CAVO 238/240LED 10PZ | 100969.99 |
|   | STRIP LED: 2 CONN.+CAVO 238/240LED 10PZ  | 100970.99 |

## ACCESORIOS DE EMERGENCIA

|                                                                                    |                          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
|   | KIT EMERGENZA 1H 10V-54V | 18004.99 |
|  | KIT EMERGENZA 3H 10V-54V | 18005.99 |

