

Características

Uso: Interior
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: CON ACCESORIO
L: 5100mm
A: 15mm
H: 12mm
Garantía: 5 años

Datos técnicos

Flujo luminoso luminaria: 952lm
Flujo luminoso en emergencia: L min = 50 L max = 200 - 1h: 17% / 3h: 7
IP: 65
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: 24 Vdc
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 12 W/m
Flujo luminoso fuente: 1840lm
Temperatura de color: 3000K
ICR: >80
Vida útil LED: 30000h L70 B20

Conformidad


CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[STRIP LED: Ver más información de producto](#)

[PROFILED FLEX: Ver más información de producto](#)




STRIP LED | PROFILED FLEX


1009A4.99

ACCESORIOS ADICIONALES

	STRIP LED 230VAC: SIGILLANTE	100966.99
---	------------------------------	-----------

ACCESORIOS DE EMERGENCIA

	KIT EMERGENZA 1H 10V-54V	18004.99
--	--------------------------	----------

	KIT EMERGENZA 3H 10V-54V	18005.99
--	--------------------------	----------

PRODUCTO

	PROFILED: PROF. FLEX ALLUMINIO 2M	105427.96
--	-----------------------------------	-----------

