



Características

Uso: Interior
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: CON ACCESORIO
L: 10000mm
A: 10mm
Garantía: 5 años
Peso: 0.4kg

Datos técnicos

Flujo luminoso en emergencia: L min = 50 L max = 200 - 1h: 17% / 3h: 7%
IP: 20
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: 48 Vdc
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 11W/m
Flujo luminoso fuente: 1380lm
Temperatura de color: 3000K
ICR: >90
Vida útil LED: 30000h L70 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1 Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[STRIP LED: Ver más información de producto](#)

STRIP LED

1009B4.99



ACCESORIOS DE MONTAJE

	STRIP LED: CONNET. T 2STRIP REG. 10PZ	1009C6.99
	STRIP LED: CONNET.2STRIP 238/240LED 10PZ	100967.99
	STRIP LED: CON.ANG 2STRIP238/240LED 10PZ	100968.99
	STRIP LED: 1CONNET.+CAVO 238/240LED 10PZ	100969.99
	STRIP LED: 2 CONN.+CAVO 238/240LED 10PZ	100970.99

