L-16 SYSTEM

101523.02 + 101529.02

L-16 SYS: MOD.LED 3K 24V 10W L304 NE + L-16 SYS: MOD.M/O 60 L304 NE














Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: RIELES

Emisión: DIRECTA Color: NEGRO

Atenuación: CON ACCESORIO Emergencia: CON ACCESORIO

L: 306mm A: 16mm H: 12mm

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 10W Flujo luminoso luminaria: 758lm

IP: 20

Clase de aislamiento: III

Tensión de alimentación: 24 Vdc

Índice de Deslumbramiento Unificado: <19

SELV: Sì

Sorgente

Fuente de iluminación: LED Fuente de energía: 10W Flujo luminoso fuente: 1080lm Temperatura de color: 3000K

ICR: >90

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

L-16 SYSTEM: Ver más información de producto



L-16 SYSTEM















Características


Uso: Interior Haz: 60° Color: NEGRO L: 280mm A: 13mm H: 10mm

Fabricado en: ITALY Garantía: 5 años

Datos técnicos

Índice de Deslumbramiento Unificado: <19

SELV: No



L-16 SYSTEM



101523.02 + 101529.02

L-16 SYS: MOD.LED 3K 24V 10W L304 NE + L-16 SYS: MOD.M/O 60 L304 NE

ACCESORIOS ADICIONALES

	L-16 SYS: K.ALIM.MOD. NE (KIT A)	101550.02
A CO	L-16 SYS: K.GIUN.MOD-STRIP NE (KIT B)	101551.02
²	L-16 SYS: K.GIUN.MOD-MOD NE (KIT C)	101552.02
16 12	L-16 SYS: K.ALIM/GIUN.ANG. NE (KIT D)	101553.02
ACCESORIOS DE MONTAJE		

L-16 SYS: ESTRATTORE M.LED/BIN.



101554.99