



L-16 SYSTEM | B-16 SYSTEM

101528.02 + 101535.02

L-16 SYS: MOD.LED 4K 24V 30W L864 NE + L-16 SYS: MOD.M/O 60 L864 NE

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: RIELES
Emisión: DIRECTA
Ópticas: MICROÓPTICAS
Color: NEGRO
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: CON ACCESORIO
L: 866mm
A: 16mm
H: 12mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 30W
Flujo luminoso luminaria: 2466lm
Flujo luminoso en emergencia: 1h: 27% / 3h: 11
IP: 20
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: 24 Vdc
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 30W
Flujo luminoso fuente: 3516lm
Temperatura de color: 4000K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[L-16 SYSTEM: Ver más información de producto](#)

[B-16 SYSTEM: Ver más información de producto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 10/6/2026, 01:34:02

L-16 SYSTEM | B-16 SYSTEM

101528.02 + 101535.02

L-16 SYS: MOD.LED 4K 24V 30W L864 NE + L-16 SYS: MOD.M/O 60 L864 NE

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948




Características

Uso: Interior
Ópticas: MICROÓPTICAS
Haz: 60°
Color: NEGRO
L: 840mm
A: 13mm
H: 10mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años

Datos técnicos

IP: 20
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19
SELV: No



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 10/6/2026, 01:34:02

L-16 SYSTEM | B-16 SYSTEM

101528.02 + 101535.02

L-16 SYS: MOD.LED 4K 24V 30W L864 NE + L-16 SYS: MOD.M/O 60 L864 NE

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESORIOS ADICIONALES

	L-16 SYS: ALIM. CENTRALE NE	101557.02
	L-16 SYS: TESTATA CHIUSURA NE	101561.02
	L-16 SYS: CONNET. ANGOLARE MOD/MOD NE	101559.02
	L-16 SYS: TESTATA ALIM. NE	101556.02
	L-16 SYS: CONNET. STRIPLED/MOD NE	101560.02
	L-16 SYS: ESTRATTORE M.LED/BIN.	101554.99
	L-16 SYS: CONNET. LINEARE MOD/MOD NE	101558.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 10/6/2026, 01:34:02