



## Características

Uso: Interior  
 Tipo de instalación: RIELES  
 Emisión: AJUSTABLE  
 Ópticas: SPOT  
 Haz: 34°  
 Color: BLANCO  
 Atenuación: ON/OFF  
 Emergencia: NO  
 L: 160mm  
 A: Ø55mm  
 H: 60mm  
 Fabricado en: ITALY  
 Garantía: 5 años  
 Peso: 0.5kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 15W  
 Flujo luminoso luminaria: 1115lm  
 IP: 20  
 Clase de aislamiento: II  
 N° driver por producto: 1  
 Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz  
 SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
 Fuente de energía: 12W  
 Flujo luminoso fuente: 1375lm  
 Temperatura de color: 3000K  
 ICR: >90  
 Tolerancia del color: 2 Step MacAdam  
 Vida útil LED: 50000h L80 B20

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1 Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)



# GALA

101879.01

novalux

ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

## ACCESORIOS ADICIONALES

---



GALA: HONEYCOMB D.50

1018A4.02



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com  
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.  
Última actualización: 15/11/2024, 00:48:39