

## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR  
Emisión: DIRECTA  
Ópticas: SPOT  
Haz: 36°  
Color: NEGRO  
Atenuación: CON ACCESORIO  
Emergencia: CON ACCESORIO  
L: 80mm  
A: 80mm  
H: 55mm  
Garantía: 5 años  
Peso: 0.39kg

## Datos técnicos

Flujo luminoso luminaria: 365lm  
Flujo luminoso en emergencia: 1h: 78% / 3h: 32%  
IP: 20  
Clase de aislamiento: III  
Tensión de alimentación: DC 500 mA  
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19  
SELV: No

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 5W  
Temperatura de color: 3000K  
ICR: >90  
Vida útil LED: 30000h L70 B20

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1 Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Ver más información de producto](#)

## ACCESORIOS ELÉCTRICOS



ALIM. LED MAX 18W 500MA

**101325.99**



ALIM. LED 14W 500MA/2-27V

**101331.99**


## ACCESORIOS REGULADORES



ALIM. LED 25W 500MA/2-50V DALI/PUSH


**101334.99**

## ACCESORIOS DE EMERGENCIA



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

**18005.99**



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

**18004.99**