

Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR
Emisión: DIRECTA
Ópticas: SPOT
Haz: 36°
Color: BLANCO
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: CON ACCESORIO
H: 63mm
ø: Ø35
D: 45mm
Garantía: 5 años
Peso: 0.115kg

Datos técnicos

Flujo luminoso luminaria: 326lm
Flujo luminoso en emergencia: 1h: 78% / 3h: 32%
IP: 20
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: DC 500 mA
SELV: No

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 5W
Temperatura de color: 3000K
ICR: >90
Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[WELL/MINI WELL: Ver más información de producto](#)



ACCESORIOS ELÉCTRICOS

	ALIM. LED 6W/500MA 6-12V	101343.99
	ALIM. LED MAX 18W 500MA	101325.99
	ALIM. LED MAX 6.5W 500MA	101360.99
	ALIM. LED MAX 23W 500MA NFC	101358.99
	ALIM. LED 14W 500MA/2-27V	101331.99

ACCESORIOS REGULADORES

	ALIM. LED 26W 500MA/9-52V DALI/PUSH	101334.99
---	-------------------------------------	------------------

ACCESORIOS DE EMERGENCIA

	KIT EMERGENZA 3H 10V-54V	18005.99
	KIT EMERGENZA 1H 10V-54V	18004.99