



THE PANEL 2 MICROPRISMATICO

102062.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948



Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO

Emisión: DIRECTA

Ópticas: MICROPRISMÁTICA

Color: BLANCO

Atenuación: ON/OFF

Emergencia: CON ACCESORIO

L: 595mm

A: 595mm

H: 10mm

Garantía: 5 años

Peso: 2.8kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 35W

Flujo luminoso luminaria: 3435lm

Flujo luminoso en emergencia: 1h: 12% / 3h: 5%

IP: 40

Clase de aislamiento: II

Nº driver por producto: 1

Tensión de alimentación: 950mA aliment.incluso

Índice de Deslumbramiento Unificado: <19

IK: IK07

SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED

Fuente de energía: 32W

Flujo luminoso fuente: 4600lm

Temperatura de color: 3000K

ICR: >90

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam

Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

Luminancia media

Límite de luminancia en entornos con pantallas de visualización: Menos de 3000 cd/m² para ángulos de elevación > 65° (según EN 12464-1:2011).

[THE PANEL 2 MICROPRISMATICO: Ver más información de producto](#)



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia

Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com

Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH











Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.

Última actualización: 6/8/2025, 17:09:19

THE PANEL 2 MICROPRISMATICO

102062.01




ACCESORIOS DE MONTAJE

	BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 600X600	102086.01
	THE PANEL: STAFFE PLAFONE 600/1200	16213.99
	THE PANEL 2: KIT PER BIN.600X600 3P	102053.01
	THE PANEL: N.4 SOSP. SNODATE L3000	16230.99
	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600	102028.99
	THE PANEL: KIT MOLLE INC.CART.600/1200	16215.99
	THE PANEL: N.2 GIUNTI+N.2 SOSPL3000 AN.	16227.96
	KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA	108919.01
	THE PANEL: N.2 GIUNTI NON SOSPESI	16232.96
	THE PANEL: SNODO 600+N.2 SOSPL3000 BIA.	16228.01
	KIT ALIMENTAZIONE L3000 3P BIA	108920.01



THE PANEL 2 MICROPRISMATICO
102062.01



	THE PANEL 2: KIT ANTIC. L3000 +MORS.	102031.99
	THE PANEL: N.2 GIUNTI SNODATI L3000	16231.96
	THE PANEL: KIT SOSP.600/1200 CAVI 4X3MT	16223.99
ACCESORIOS DE EMERGENCIA		
	THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC	1020A5.99
	THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC	1020A4.99

