









# Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO

Emisión: DIRECTA

Ópticas: MICROPRISMÁTICA

Color: BLANCO

Atenuación: PUSH, DALI Emergencia: CON ACCESORIO

L: 1195mm A: 295mm H: 10mm Garantía: 5 años Peso: 3ka

### **Datos técnicos**

Potencia de entrada de la luminaria: 35W

Flujo luminoso luminaria: 3490lm

Flujo luminoso en emergencia: 1h: 12% / 3h: 5%

IP: 40

Clase de aislamiento: I

Tensión de alimentación: 950mA aliment.incluso Índice de Deslumbramiento Unificado: <19

IK: 07 SELV: Sì

# Sorgente

Fuente de iluminación: LED Fuente de energía: 32W Flujo luminoso fuente: 4155lm Temperatura de color: 4000K

ICR: >90

Tolerancia del color: 3 Step MacAdam Vida útil LED: 50000h L80 B20

### Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

#### Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO ODispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

#### Luminancia media

Límite de luminancia en entornos con pantallas de visualización: Menos de 3000 cd/m² para ángulos de elevación > 65° (según EN 12464-1:2011).





## **ACCESORIOS DE MONTAJE**

	KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P BIA	108921.01
	THE PANEL: STAFFE PLAFONE 600/1200	16213.99
4x	THE PANEL: N.4 SOSP. SNODATE L3000	16230.99
Martin   M	KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P BIA	108922.01
25   4x   10+12.5 H 50 H 50 L 1175 W 575 L 1175 W 275	THE PANEL: KIT MOLLE INC.CART.600/1200	16215.99
	THE PANEL: N.2 GIUNTI+N.2 SOSP.L3000 AN.	16227.96
0	BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 1200X300	102087.01
1107	THE PANEL 2: KIT BIN.1200X300 3P+DALI	102056.01
484	THE PANEL: SNODO 300 BIANCO NO SOSP.	16234.01
2x	THE PANEL: N.2 GIUNTI NON SOSPESI	16232.96
H 100. page 22.	THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.1200	102029.99



	THE PANEL 2: KIT ANTIC. L3000 +MORS.	102031.99
ACCESORIOS DE EMERGENCIA	THE PANEL: KIT SOSP.600/1200 CAVI 4X3MT	16223.99
II A STATE OF THE	THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC	1020A5.99
n San San San San San San San San San Sa	THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC	1020A4.99

