



SMD 5050 (60 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 167 mm (10 LED)
Biadhesive - cuttable every 167 mm (10 LED)

Características

Uso: Interior
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: CON ACCESORIO
L: 5000mm
A: 10mm
Garantía: 5 años
Peso: 0.15kg

Datos técnicos

IP: 20
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: 24 Vdc
Clase de eficiencia energética: G
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 14.4W/m
Flujo luminoso fuente: RGB 224/WHITE 670lm
Temperatura de color: RGB+W
Vida útil LED: 30000h L70 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1 Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[STRIP LED: Ver más información de producto](#)

STRIP LED

102607.99

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESORIOS DE MONTAJE



STRIP LED: CONNET. 2STRIP RGB+W 10PZ

100977.99



STRIP LED: 1 CONNET.+CAVO RGB+W 10PZ

100978.99



STRIP LED: 2 CONNET. +CAVO RGB+W 10PZ

100979.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.

Última actualización: 6/8/2025, 17:09:32