



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: COLGANTE, MONTAJE EN TECHO
Emisión: DIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: NEGRO
Atenuación: PUSH, DALI
Emergencia: NO
L: 1600mm
A: 38mm
H: 65mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 2.86kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 27.3W
Flujo luminoso luminaria: 2229lm
IP: 40
Clase de aislamiento: I
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 23W
Flujo luminoso fuente: 3868lm
Temperatura de color: 3000K
ICR: >80
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[LUCKY MINI: Ver más información de producto](#)



PANTALLA



LUCKY MINI: DIFF. OPALE L=6500


103507.99



LUCKY MINI: DIFF. OPALE PER L1600


103505.99

ACCESORIOS ADICIONALES



KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI

103317.99



LUCKY MINI: COPPIA TESTATE NE

103509.02

ACCESORIOS DE MONTAJE



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE

108922.02



LUCKY MINI: CAVO DI SOSPENSIONE L=3000

103513.99



ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI NER

106723.02



KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE

108919.02



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE

108921.02