



## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: COLGANTE, MONTAJE EN TECHO  
Emisión: DIRECTA  
Ópticas: OPALINA  
Color: NEGRO  
Atenuación: PUSH, DALI  
Emergencia: NO  
L: 1600mm  
A: 38mm  
H: 65mm  
Fabricado en: ITALY  
Garantía: 5 años  
Peso: 2.86kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 27.3W  
Flujo luminoso luminaria: 2292lm  
IP: 40  
Clase de aislamiento: I  
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz  
SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 23W  
Flujo luminoso fuente: 3978lm  
Temperatura de color: 4000K  
ICR: >80  
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam  
Vida útil LED: 50000h L80 B20

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[LUCKY MINI: Ver más información de producto](#)



## PANTALLA



LUCKY MINI: DIFF. OPALE L=6500


**103507.99**



LUCKY MINI: DIFF. OPALE PER L1600


**103505.99**

## ACCESORIOS ADICIONALES



KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI

**103317.99**



LUCKY MINI: COPPIA TESTATE NE

**103509.02**

## ACCESORIOS DE MONTAJE



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE

**108922.02**



LUCKY MINI: CAVO DI SOSPENSIONE L=3000

**103513.99**



ALL-TRACK: COPPIA ADATT. 3P+DALI NER

**106723.02**



KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE

**108919.02**



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE

**108921.02**