

Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: COLGANTE, MONTAJE EN TECHO
Emisión: DIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: NEGRO
Atenuación: PUSH, DALI
Emergencia: NO
L: 823x823mm
A: 38mm
H: 65mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 3kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 27.3W
Flujo luminoso luminaria: 2229lm
IP: 40
Clase de aislamiento: I
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 23W
Flujo luminoso fuente: 3868lm
Temperatura de color: 3000K
ICR: >80
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.


[Ver más información de producto](#)

PANTALLA




LUCKY MINI: DIFF. OPALE L=6500 **103507.99**

ACCESORIOS ADICIONALES




LUCKY MINI: COPPIA TESTATE NE **103509.02**




KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI **103317.99**


ACCESORIOS DE MONTAJE




LUCKY MINI: CAVO DI SOSPENSIONE L=3000 **103513.99**



KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P NE **108919.02**



KIT ALIMENTAZIONE L1200 5P NE **108921.02**



KIT ALIMENTAZIONE L3000 5P NE **108922.02**

