



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: COLGANTE, MONTAJE EN TECHO
Emisión: DIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: CAPPUCCINO
Atenuación: PUSH, DALI
Emergencia: NO
L: 823x823mm
A: 38mm
H: 65mm
Fabricado en: ITALY
Garantía: 5 años
Peso: 3kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 27.3W
Flujo luminoso luminaria: 2229lm
IP: 40
Clase de aislamiento: I
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 23W
Flujo luminoso fuente: 3868lm
Temperatura de color: 3000K
ICR: >80
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[LUCKY MINI: Ver más información de producto](#)

LUCKY MINI

103518.21H

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948


PANTALLA



LUCKY MINI: DIFF. OPALE L=6500

103507.99

ACCESORIOS ADICIONALES



KIT GIUNZIONE MODULI P-30/LUCKY MINI

103317.99

ACCESORIOS DE MONTAJE



LUCKY MINI: CAVO DI SOSPENSIONE L=3000

103513.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.

Última actualización: 4/7/2025, 20:57:28