



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR
Emisión: DIRECTA
Ópticas: SPOT
Haz: 36°
Color: NEGRO
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: CON ACCESORIO
H: 85mm
ø: Ø50
D: 45mm
Garantía: 5 años
Peso: 0.17kg

Datos técnicos

Flujo luminoso luminaria: 568lm
Flujo luminoso en emergencia: 1h: 63% / 3h: 25%
IP: 20
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: DC 350 mA
Índice de Deslumbramiento Unificado: <19
SELV: No

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 7W
Flujo luminoso fuente: 662lm
Temperatura de color: 3000K
ICR: >90
Vida útil LED: 30000h L70 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme



Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1 Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Ver más información de producto](#)



ACCESORIOS ELÉCTRICOS

	ALIM. LED 15W 350MA/2-42V	101330.99
	ALIM. LED MAX 10W 350MA	103606.99
	ALIM. LED MAX 18W 350MA	101326.99
	ALIM. LED MAX 15W 350MA	101310.99

ACCESORIOS REGULADORES

	ALIM. LED 25W 350MA/2-50V DALI/PUSH	101333.99
	ALIM. MAX.16W/350MA DALI/PUSH/0-10/1-10	103605.99

ACCESORIOS DE EMERGENCIA

	KIT EMERGENZA 3H 10V-54V	18005.99
	KIT EMERGENZA 1H 10V-54V	18004.99