

Características

Uso: Interior
 Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR
 Emisión: DIRECTA
 Ópticas: SPOT
 Haz: 36°
 Color: BLANCO
 Atenuación: CON ACCESORIO
 Emergencia: CON ACCESORIO
 H: 90mm
 ø: Ø50
 D: 45mm
 Garantía: 5 años
 Peso: 0.18kg

Datos técnicos

Flujo luminoso luminaria: 496lm
 Flujo luminoso en emergencia: 1h: 63% / 3h: 25
 IP: 65
 Clase de aislamiento: III
 Tensión de alimentación: DC 350 mA
 SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
 Fuente de energía: 7W
 Temperatura de color: 3000K
 ICR: >90
 Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1 Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[KONE: Ver más información de producto](#)

ACCESORIOS ELÉCTRICOS



ALIM. LED 15W 350MA/2-42V

101330.99



ALIM. LED MAX 18W 350MA

101326.99


ACCESORIOS REGULADORES



ALIM. LED 18.2W 350MA/9-52V DALI/PUSH


101333.99

ACCESORIOS DE EMERGENCIA



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99