

Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR
Emisión: DIRECTA
Ópticas: SPOT
Haz: 55°
Color: BLANCO
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: CON ACCESORIO
H: 105mm
Ø: 65mm
Garantía: 5 años
Peso: 0.315kg

Datos técnicos

Flujo luminoso luminaria: 653lm
Flujo luminoso en emergencia: 1h: 44% / 3h: 18
IP: 20
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: DC 500 mA
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 10W
Temperatura de color: 2700K
ICR: >90
Vida útil LED: 50000h L90 B10

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: CAM edilizia - Conforme al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n.256 e 24 novembre 2025 n.256.

[KONE: Ver más información de producto](#)

ACCESORIOS ELÉCTRICOS



ALIM. LED MAX 18W 500MA

101325.99



ALIM. LED MAX 23W 500MA NFC

101358.99


ACCESORIOS REGULADORES



ALIM. LED 26W 500MA/9-52V DALI/PUSH


101334.99

ACCESORIOS DE EMERGENCIA



KIT EMERGENZA 3H 10V-54V

18005.99



KIT EMERGENZA 1H 10V-54V

18004.99