



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: PARED
Emisión: DIRECTA/INDIRECTA
Ópticas: TRANSPARENTE
Color: BLANCO
Atenuación: TRIAC
Emergencia: NO
L: 120mm
A: 90mm
H: 100mm
Garantía: 5 años
Peso: 0.89kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 10W
Flujo luminoso luminaria: 598lm
IP: 20
Clase de aislamiento: I
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz
SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 7.5W
Temperatura de color: 3000K
ICR: >90
Vida útil LED: 30000h L70 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1 Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)

