



Características

Uso: Interior
Emisión: AJUSTABLE
Ópticas: SPOT
Haz: 15 - 38°
Color: BLANCO
Atenuación: CON ACCESORIO
Emergencia: NO
H: 166mm
ø: Ø72
Garantía: 5 años
Peso: 1kg

Datos técnicos

Flujo luminoso luminaria: 1790 - 1903lm
IP: 20
Clase de aislamiento: III
Tensión de alimentación: DC 600 mA

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 23W
Flujo luminoso fuente: 2464lm
Temperatura de color: 3000K
ICR: >90
Tolerancia del color: 3 Step MacAdam
Vida útil LED: 30000h L70 B20

Conformidad



CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 1 Dispositivo certificado en el GRUPO RG1 - Grupo de riesgo 1 (bajo) - Ausencia de peligro a causa de una limitación de la emisión de radiaciones intrínseca al producto de conformidad con las normas CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)



GHOST EVO

104039.01

novalux

ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESORIOS ADICIONALES



ALETTE SAGOM. GHOST/SPYGLASS D=72 NER

104043.02



HONEYCOMB PER GHOST E SPYGLASS D=72 NERO

104042.02

ACCESORIOS ELÉCTRICOS



GHOST EVO: ALIM. LED 600MA 10/45V

104041.99

ACCESORIOS REGULADORES



ALIM. LED DALI/PUSH 24.5W/550MA 20-45V

101324.99



ALIM. LED 25W 600MA/2-42V DALI/PUSH

101335.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 29/4/2024, 23:36:58