

Características

Uso: Interior

Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR, COLGANTE, MONTAJE EN TECHO

Emisión: DIRECTA

Ópticas: LENTES ÍNDICE DE DESLUMBRAMIENTO UNIFICADO <19

Color: BLANCO

Atenuación: ON/OFF

Emergencia: CON ACCESORIO

L: 1125mm

A: 295mm

H: 14 (30 con alim.)mm

Garantía: 5 años

Peso: 4.0kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 56W

Flujo luminoso luminaria: 6832lm

Flujo luminoso en emergencia: 1h: 8% / 3h: 3%

IP: 40

Clase de aislamiento: II

Nº driver por producto: 1

Tensión de alimentación: 1500 mA ALIMENT.INCLUSO

Índice de Deslumbramiento Unificado: <19

SELV: Si

Sorgente

Fuente de iluminación: LED

Fuente de energía: 50W

Flujo luminoso fuente: 8359lm

Temperatura de color: 4000K

ICR: >90

Vida útil LED: 50000h L80 B20

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-2:2012

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

Conto Termico (Factura térmica): De conformidad con el Decreto Ministerial para el desarrollo económico para el Conto Termico y GSE Decreto Ministerial de 16 de febrero de 2016 de la legislación italiana. Cumplimiento de las normas de seguridad, compatibilidad electromagnética y datos fotométricos certificados por un laboratorio acreditado.










Luminancia media

Límite de luminancia en entornos con pantallas de visualización: Menos de 3000 cd/m² para ángulos de elevación > 65° (según EN 12464-1:2011).

[Ver más información de producto](#)



ACCESORIOS DE MONTAJE

| | | |
|--|--|-----------|
|  | SCHOOL: KIT MOLLE PER INCASSO | 104107.99 |
|  | SCHOOL: KIT ANTICADUTA L=3000 | 104119.99 |
|  | KIT ALIMENTAZIONE L1200 3P BIA | 108919.01 |
|  | BOX PER INST. PLAFONE THE PANEL 1200X300 | 102087.01 |
|  | SCHOOL: KIT INST.PLAFONE 1200X300 | 104109.01 |
|  | THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.1200 | 102029.99 |
|  | SCHOOL: KIT SOSPENSIONE H1200 | 104110.99 |
| ACCESORIOS DE EMERGENCIA | | |
|  | THE PANEL 2: EMER.INC.3H 10/54VDC | 1020A5.99 |
|  | THE PANEL 2: EMER.INC.1H 10/54VDC | 1020A4.99 |