


Ø 225



H 150  
ø 200



## Características

Uso: Interior  
 Tipo de instalación: EMPOTRABLE EN PLADUR  
 Emisión: DIRECTA  
 Ópticas: SPOT  
 Haz: 68°  
 Color: BLANCO  
 Atenuación: CON ACCESORIO  
 Emergencia: CON ACCESORIO  
 A: Ø225mm  
 H: 71mm  
 D: 200mm  
 Garantía: 5 años  
 Peso: 0.95kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 28W  
 Flujo luminoso luminaria: 2750lm  
 Flujo luminoso en emergencia: 25%  
 IP: 40  
 Clase de aislamiento: II  
 Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz  
 Índice de Deslumbramiento Unificado: <19  
 SELV: Si

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
 Fuente de energía: 25W  
 Flujo luminoso fuente: 3159lm  
 Temperatura de color: 3000K  
 ICR: >80  
 Vida útil LED: 30000h L70 B20

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009. IEC 60598-2:2015 2-1, 2-2

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

[Ver más información de producto](#)

## ACCESORIOS ADICIONALES

---




SLIM: ADATT.PER FORO 240MM / 250MM

11814.01

## ACCESORIOS REGULADORES

---




ALIM. LED DALI/PUSH 24.5W/550MA 20-45V

101324.99


## ACCESORIOS DE EMERGENCIA

---



KIT EMERGENZA 1H 9V-58V

18002.99



KIT EMERGENZA 3H 9V-58V

18003.99