



## Características

Uso: Interior  
Tipo de instalación: PARED, MONTAJE EN TECHO  
Emisión: DIRECTA  
Ópticas: OPALINA  
Color: BLANCO  
Atenuación: ON/OFF  
Emergencia: NO  
L: 400mm  
A: 400mm  
H: 48mm  
Garantía: 5 años  
Peso: 2.25kg

## Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 40W  
Flujo luminoso luminaria: 4314lm  
IP: 44  
Clase de aislamiento: II  
Nº driver por producto: 1  
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz

## Sorgente

Fuente de iluminación: LED  
Fuente de energía: 36W  
Flujo luminoso fuente: 5170lm  
Temperatura de color: 4000K  
ICR: >90  
Vida útil LED: 50000h L70 B30

## Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

## Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.  
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)

