



Características

Uso: Interior
 Tipo de instalación: PARED, MONTAJE EN TECHO
 Emisión: DIRECTA
 Ópticas: OPALINA
 Color: BLANCO
 Atenuación: ON/OFF
 Emergencia: Autonomía 1 h/Recarga 12 h
 L: Ø280mm
 H: 58mm
 Garantía: 5 años
 Peso: 1.33kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 23W
 Flujo luminoso luminaria: 1996lm
 Flujo luminoso en emergencia: 7%
 IP: 44
 Clase de aislamiento: II
 N° driver por producto: 1
 Tensión de alimentación: 220-240V 50/60Hz

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
 Fuente de energía: 19W
 Flujo luminoso fuente: 2400lm
 Temperatura de color: 3000K
 ICR: >90
 Vida útil LED: 50000h L70 B30

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022, CEI EN 60598-2-22:2023

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
 Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[Ver más información de producto](#)