



Características

Uso: Interior
Tipo de instalación: PARED, MONTAJE EN TECHO
Emisión: DIRECTA
Ópticas: OPALINA
Color: BLANCO
Atenuación: ON/OFF
Emergencia: NO
L: Ø280mm
H: 48mm
Garantía: 5 años
Peso: 0.937kg

Datos técnicos

Potencia de entrada de la luminaria: 23W
Flujo luminoso luminaria: 2036lm
IP: 44
Clase de aislamiento: II
Nº driver por producto: 1
Tensión de alimentación: 220-240V 50/60 Hz
SELV: No

Sorgente

Fuente de iluminación: LED
Fuente de energía: 19W
Flujo luminoso fuente: 2450lm
Temperatura de color: 4000K
ICR: >90
Vida útil LED: 50000h L70 B30

Conformidad

CEI EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEI EN 60598-2-1:2022

Norme

Riesgo fotobiológico: GRUPO DE RIESGO 0 Dispositivo certificado en el GRUPO EXENTO, de conformidad con CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.
Criterios Ambientales Mínimos para la construcción: Conformidad con el Decreto Ministerial de Criterios Ambientales Mínimos para la Construcción de 23 de junio de 2022 n 256 de la legislación italiana.

[LUNA: Ver más información de producto](#)

LUNA

104330.01

novalux
ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

ACCESORIOS REGULADORES



LUNA: TELECOMANDO PER SET SENSORE

104335.99



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Fano di Argelato (BO) Italia
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Correo electrónico: info@novalux.it · Número IVA 00536541204 · novalux.com
Empresa sujeta a la gestión y coordinación de SLV GmbH

Esta ficha de datos técnica es propiedad de Novalux S.r.l., todos los derechos reservados. Novalux S.r.l. se reserva el derecho a efectuar cambios sin aviso previo.
Última actualización: 6/8/2025, 17:07:29